



*Mit ZE-KA-FIX werden
Reinigungszeiten gravierend
reduziert*

ZE-KA-FIX wurde in enger Zusammenarbeit mit unseren erfolgreichen Partnern in der Bau- und Betonindustrie entwickelt.

Profitieren Sie von den positiven Erfahrungen Ihrer Branchenkollegen!



ZE-KA-FIX kann auch als Spezialausführung mit Inhibitoren für verzinkte Oberflächen als ZE-KA-FIX ZN (Produkt-Nr.: 02.041) und für Aluminium als ZE-KA-FIX AL (Produkt-Nr.: 02.060) geliefert werden.

ZE-KA-FIX®

CHLORIDFREIES HOCHAKTIVES ZEMENT- UND KALKLÖSER- KONZENTRAT

ZE-KA-FIX ist ein seit mehr als 40 Jahren bewährtes chemisches Mittel zur Reinigung von Betonmischanlagen, Transportbetonfahrzeugen, Zementsilofahrzeugen usw.

ZE-KA-FIX ist **chloridfrei** und kann daher bedenkenlos mit dem Waschwasser über die Recyclinganlage in das Betonanmachwasser gelangen, ohne daß die Betonqualität in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. ZE-KA-FIX findet überall dort seine Anwendung, wo Zement oder Beton verarbeitet wird. Es schafft blitzsaubere Fahrzeuge ohne Lackschäden: **dies bedeutet weniger Verschleiß, längerer Erhalt der Investitionen und geringere Kosten.**

- löst schnell und gründlich Betonrückstände an Fahrzeugen und Geräten
- reduziert extrem die Reinigungskosten und Reinigungszeiten
- enthält keine Salzsäure
- chloridfrei – hat keinen schädlichen Einfluss auf die Betonqualität und fördert nicht die Korrosion im Beton
- hemmt die Rostbildung
- Metall, Gummi, Glas und Farben werden geschont
- "biologisch sehr gut abbaubar" – Prüfzertifikat des Hygiene-Institut des Ruhrgebietes, Gelsenkirchen
- äußerst wirtschaftlich, da konzentriert – muss mit mindestens 5 Teilen Wasser verdünnt werden



ZE-KA-FIX®

- löst schnell und gründlich Betonrückstände an Fahrzeugen und Geräten
- reduziert extrem die Reinigungszeiten = reduziert Lohnkosten und bietet Comfort für Ihr Personal

- chloridfrei - hat keinen schädlichen Einfluß auf die Betonqualität und fördert nicht die Korrosion im Beton

Prüfzertifikat des Baustoffberatungszentrum
Rheinland
Regist-Nr.: 33-2002/01
CPH-4831.1

Das Prüfzertifikat senden wir Ihnen auf Anfrage zu

- "biologisch sehr gut abbaubar" – Prüfzertifikat des Hygiene-Institut des Ruhrgebiet, Gelsenkirchen

ZE-KA-FIX®

Produkt-Nr. 02.040

HOCHAKTIVES ZEMENT- UND KALKLÖSER - KONZENTRAT

BESCHREIBUNG

ZE-KA-FIX® ist ein äußerst sparsames und ausgiebiges Produkt, denn es ist ein Konzentrat und wird mit 5-10 Teilen Wasser verdünnt. Verdünnung mit weniger als 5 Teilen Wasser ist nicht empfehlenswert, da eine stärkere Konzentration eine schwächere Reinigungswirkung bedeutet.

VERARBEITUNG

ZE-KA-FIX® wird mit einer Bürste oder einem Pinsel auf die zu reinigenden Flächen aufgetragen. Sobald ZE-KA-FIX®-Lösung mit Beton oder Zement in Berührung kommt, schäumt dieser auf. Läßt die Schaumwirkung nach, wird neue ZE-KA-FIX®-Lösung aufgetragen, solange, bis die Fläche gründlich sauber ist. Die chemische Lösungswirkung sollte mit der Bürste durch Abwaschen der gelösten Bestandteile unterstützt werden. Starke Betonverschmutzungen mit Hilfe eines Spachtels lösen. Nach der Reinigung gründlich mit Wasser nachspülen.

ZE-KA-FIX® kann auf den meisten Untergründen angewandt werden. Metall, gute Lackfarbe, Holz, Gummi und Glas werden nicht beschädigt.

ZE-KA-FIX® enthält keine Salzsäure und hemmt die Rostbildung!

ZE-KA-FIX® ist nicht giftig und kann nach Gebrauch stark verdünnt in die Kanalisation eingelassen werden.

ZE-KA-FIX® wurde durch das Hygiene-Institut Gelsenkirchen unter dem Gesichtspunkt des Gewässerschutzes geprüft (Nr. A 341 u. A 657/85.UBA-Nr. 0595-0002).

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	grün
Form:	flüssig
Spez. Gewicht:	ca. 1,48 g/cm ³
pH-Wert:	1,15

VORSICHTSMAßNAHMEN

Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe tragen. Bei Spritzern auf die Haut oder in die Augen mit viel klarem Wasser spülen.

Das Sicherheitsdatenblatt können Sie sich aus dem Internet ausdrucken unter www.leyde.com

Bemerkungen

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorherigen Technischen Merkblätter ungültig. Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen. 15.12.2006

Haben Sie weitere Fragen wählen Sie bitte

Tel.: 02236 - 966 00 34 oder 02236 966 000

Zum Ausdruck der Sicherheitsdatenblätter können Sie sich unter www.leyde.com/home.htm registrieren - oder verlangen Sie die Zusendung.

LeycoChem **LEYDE**

www.leyde.com